



- Analizator izduvnih gasova naprednih mogućnosti OIML klase tačnosti 0.
- Merenje CO, CO<sub>2</sub>, HC, O<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (opciono), lambda
  - CO 0-15,000% Vol. rezolucija 0,001
  - CO<sub>2</sub> 0-20,00% Vol. rezolucija 0,01
  - HC 0-30000ppm Vol. rezolucija 1
  - O<sub>2</sub> 0-25,00% Vol. rezolucija 0,01
  - NO<sub>x</sub> 0-5000ppm Vol. rezolucija 1
  - Lambda 0,5-2,000 rezolucija 0,001
- Prikaz rezultata na TFT ekranu.
- Mogućnost povezivanja monitora i TV.
- Merenje broja obrtaja i temperature motora.
- Merenje temperature, atmosferskog pritiska i vlažnosti okoline.
- Integriran jednokanalni osciloskop sa merenjem niskog i visokog napona. Automatski i ručni trigger.
- Grafički multimeter sa amper kleštima.
- Grafički prikaz svih merenih veličina u realnom vremenu.
- Mogućnost izbora vrste goriva (benzin/CNG/LPG).
- Integriran termalni štampač. Mogućnost povezivanja spoljnog štampača.
- Multitasking rad.
- Idealan za dijagnostiku rada motora i podešavanje plinskih uređaja.
- Opciono: merenje NO<sub>x</sub>, kolica, bežična tastatura, ECUpodacar baza sa podacima.
- Mogućnost nadogradnje SMART MODULE dijagnostikom ili opaciometrom.