



ACM3000

Recovery-Recycling-Recharging A/C Service Stations

ITA

ENG

Compressore 1/4 HP 300 gr/min
Powerful compressor 1/4 HP 300 gr/min

Pompa vuoto ad alto rendimento da 70 l/min
Vacuum pump 70 l/min

Filtro disidratatore ad alta efficienza
High efficiency filter dryer

Bilancia elettronica con risoluzione 5 gr
Electronic scale with 5 gr resolution



BABY COOL

OTC EUROPE
AN SPX BRAND

BABY COOL ACM3000

ACM3000 è una stazione dedicata agli specialisti della climatizzazione. Possiede tutte le caratteristiche e le funzioni richieste per l'impiego su autoveicoli dotati di impianti A/C R134a. L'unità gestisce automaticamente il recupero, il riciclo e la ricarica del refrigerante.

La stazione è in grado di garantire una rapida ed efficace deidratazione del sistema A/C. L'unità può essere dotata di stampante per l'emissione di un report dettagliato della manutenzione effettuata e di una banca dati con le specifiche tecniche di oltre 4000 veicoli.

FUNZIONALITA'

ACM3000 permette:

- Recupero automatico
- Riciclo automatico
- Scarico olio automatico
- Fase di vuoto programmabile
- Test impianto A/C automatico
- Carica refrigerante automatica
- Scarico automatico gas non condensabili
- Manutenzione programmata
- Display multilingue
- Banca dati integrata sistemi A/C (optional)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Refrigerante:	R134a
Pompa a vuoto:	70L/min 2,5 CFM a 50Hz 84L/min 3 CFM a 60Hz
Pressione massima:	18 bar
Temp. di funzionamento:	10÷50 °C
Capacità serbatoio:	8 kg (17,63 lb)
Serbatoi olio:	2 x 250 ml
Compressore:	1/4 HP 300 gr/min
Manometri:	Ø 80mm class 1
Tubi di servizio:	244 cm / SAE-J2196
Alimentazione:	230V 50-60Hz
Dimensioni in cm:	55x52x95
Peso:	60 kg (132,27 lb)

BABY COOL ACM3000

ACM3000 is a unit for the A/C specialists. It has all the functions and performance required for professional use with Automotive R134a air conditioning systems. The unit performs recovery, recycling and recharging of refrigerant automatically and guarantees a rapid and full dehydration of the A/C system.

Moreover, an optional printer is available for a detailed report and a database supplying technical specifications of more than 4000 vehicles.

FUNCTIONS

ACM3000 allows:

- Automatic recovery
- Automatic recycling
- Automatic oil discharge
- Vacuum phase programmable
- Automatic A/C system test
- Automatic refrigerant charging
- Automatic non condensable discharge
- Programmable maintenance
- Multi-language display
- A/C systems integrated database (option)

TECHNICAL FEATURES

Refrigerant:	R134a
Vacuum pump:	70L/min 2,5 CFM at 50Hz 84L/min 3 CFM at 60Hz
Maximum pressure:	18 bar
Operating temperature:	10÷50 °C
Tank capacity:	8 kg (17,63 lb)
Oil tank:	2 x 250 ml
Compressor:	1/4 HP 300 gr/min
Manometers:	Ø 80mm class 1
Hoses service:	244 cm / SAE-J2196
Power supply:	230V 50-60Hz
Dimensions in cm:	55x52x95
Weight:	60 kg (132,27 lb)

BABY COOL



Rivenditore Autorizzato - Authorized Dealer